

Režģveidu klājs

SIA "COMPOR" klājs ir augstas izturības pultrudēts režģis, kas var tikt projektēts un izmantots kā tradicionālais metāla režģis, taču tam piemīt stiklašķiedras raksturīgās īpašības. Klājs no stiklašķiedras kompozīta materiāla ir ideāla alternatīva tērauda vai alumīnija režģiem agresīvās vidēs, kur metālam var rasties korozija. Arī jāatzīmē materiāla nelielā masa, salīdzinot ar metālu. SIA "COMPOR" ražotais klājs ir standarta izstrādājums, un ir plaši izplatīts visā pasaulē. Režģveida klāju konstrukcijas var izstrādāt pēc Klienta vajadzībām, lai pielāgotos specifiskiem izmantošanas veidiem, kas standarta režģiem nav piemērojami. SIA "COMPOR" piedāvā dažāda veida klājus, ar dažādu krustoto stieņu novietojumu, izmēriem vai krāsu. Tas nozīmē, ka SIA "COMPOR" piedāvā ļoti plašu stiklašķiedras klāju veidu izvēles spektru.



Režģveida klāja T 40/150 maksimālā normatīvā slodze (kg/m²)

Kg/m ² / L	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
L/150	8 950	2 650	1 120	570	350	210	140
L/200	6 710	1 990	840	430	260	160	105
L/400	3 355	995	420	215	130	80	-

Režģveida klāja T 50/300 maksimālā normatīvā slodze (kg/m²)

Kg/m ² / L	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
L/150	6 650	1 975	830	425	250	155	100
L/200	4 990	1 480	625	320	185	115	75
L/400	2 495	740	315	160	95	-	-